

HABITAT K.70

Antieffrazione classe 3 EN 1627/30
Isolamento acustico 43 db Rw
Trasmittanza termica Ud = 1.0W/m²K

- Struttura** In acciaio elettrolitico
- Coibentazione** In lana minerale compressa
- Lama** parafreddo ed eventuale battuta a pavimento
- Guarnizioni** di tenuta esterne + guarnizioni di tenuta STPX con anima espansa su perimetro dell'anta
- Defender** In acciaio classe 3 sagomato anti manomissione
- Serratura** di sicurezza demoltiplicata ad ingranaggi con perni 4+2 + scrocco autoregolante
- Rostr**i fissi 3 In acciaio, piatti dentati
- Cardini** 2 registrabili in 3 direzioni
- Spioncino** grandangolare
- Pannelli** impiattati in essenza legno o laminato standard
- Maniglia** kit Tokyo in alluminio F9 per alta frequenza d'uso
- Listelli esterni** in lamiera plastificata effetto inox
- Telaio** RAL 9006, RAL 9010
- Cilindro** europeo di sicurezza 1+3 chiavi conforme alla classe WK3
- Chiavi** antiusura in silver-nickel con profilo brevettato anti duplicazione
- Set** guida catenacci
- Controtelaio** Blitz regolabile in 2 direzioni

ACCESSORI EXTRA

- Sensore allarme
- Limitatore di apertura*
- Kit copri cardini in metallo
- Listelli di rifinitura Interni
- Listelli di rifinitura esterni
- Impianto chiavi combinato cilindro escl. (costo per ogni porta)
- Cilindro chiave/chiave
- Kit Avantgarde B.S.A.
- Kit Avantgarde PRO
- Kit Avantgarde PLUS

VARIANTI


- Maniglia in ottone (finiture disponibili a pag. 123)
- Cilindro di sicurezza conforme WK4 1+3+1 chiavi
- Serratura di servizio aggiuntiva (modello Duplo)
- Impianto combinato dei due cilindri
- Scopero controtelaio Blitz

* non disponibile con incontro elettrico

Dimensioni passaggio standard: da 80 a 90 x da 200 a 210 cm
 (realizzazioni fuori standard con sovrapprezzo)



Altezza maniglia compresa tra 86 e 95 cm conforme a D.M 236 del 14/06/1989



Lama parafreddo + eventuale battuta.



Controtelaio BUTZ.

HABITAT K non disponibile con:

- anta vetrata
- blindatura rovescia